

Druckdaten

Richtlinien für Druckdaten

DATENFORMAT:

- Beschnitt-, Druck- und Passermarken sind nicht erforderlich
- Bei einer Konfektionierung mit Saum / Ösen oder Hohlraum sollten wichtige Schriften und Grafiken ca. 50 mm vom Rand entfernt sein

FARBE:

- CMYK nach FOGRA39 (ISO Coated v2) Minimaler Farbauftrag: 10%, Maximaler Farbauftrag: 300%
- Weiße Elemente werden nur gedruckt, wenn diese nicht im Modus „Überdrucken“ angelegt sind
- Schwarz und Grautöne richtig anlegen. Zur Orientierung finden Sie hier gebräuchliche Mischverhältnisse:
Reines Schwarz: C=0, M=0, Y=0, K=100
Tiefschwarz: Kann durch eine Beimischung von anderen Farbanteilen erreicht werden, z. B. C=40, M=0, Y=0, K=100
Grauton: C=0, M=0, Y=0, K=50
Kaltes bzw. warmes Grau: Zum Erzeugen bestimmter Wärmelichteindrücke ist bei Grau geringes Beimischen von Cyan oder Magenta möglich, z. B. C=10, M=0, Y=0, K=50 für kaltes Grau oder C=0, M=10, Y=0, K=50 für warmes Grau

BILDER:

- Verwenden Sie die richtige Auflösung
Generell: 300 bis 356 dpi
Großformat (ab DIN A2): 100 bis 150 dpi
- Wählen Sie den CMYK-Farbraum für Ihre Bilder
- Verknüpfungen zu Originalbildern sind vorhanden und aktuell

SCHRIFTEN UND LINIEN:

- Die Schriftgröße sollte mindestens 6 Punkt betragen
- Betten Sie sämtliche Schriften ein oder wandeln Sie diese in Pfade um
- Beachten Sie die minimale Linienstärke:
Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollten mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm) stark sein
Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) stark sein
- Löschen oder blenden Sie Bemaßungsvorlagen aus
- Legen Sie keine Rahmen oder Outlines um Ihre Datei herum an

DATEI:

- Je nach Produkt können Sie uns Ihre Daten als PDF, TIF oder JPG schicken
- PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen
auf Hintergrundebene reduzieren
keine Alpha-Kanäle
keine Freistellungspfade
maximale Qualität
keine Transparenzen
keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
keine Kommentare oder Formularfelder
keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden
keine Ebenen
keine Transferkurven
keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen, beachten Sie die Seitenausrichtung (Hoch-/Querformat). Alle Seiten des Dokuments befinden sich einheitlich in der korrekten Ausrichtung

Haben Sie Fragen zu Ihrem Layout?

Sie sind unsicher, ob Ihre Druckdaten in Ordnung sind und Ihr Layout verwendbar ist? Wir helfen Ihnen weiter.